

Basfoliar® MnZn Premium SL



Concimi a base di micronutrienti

Fertilizzante liquido con tecnologia Leaf Care contenente manganese, molibdeno e zinco.

- Contiene la tecnologia Leaf Care
- Elevata efficienza di assorbimento
- Proprietà tampone del pH
- Basso potenziale osmotico
- Basso punto di deliquescenza
- Fonti di carbonio di elevata qualità
- Riduzione del contenuto di metalli pesanti
- Non lascia macchie sui frutti
- Applicazione sicura anche ad elevati dosaggi

Descrizione

Basfoliar® MnZn Premium SL contiene forme di manganese e zinco a potere tampone del pH e facilmente disponibile. Il prodotto contiene anche molibdeno. La linea Basfoliar® Premium SL è alimentata dalla tecnologia Leaf Care. Questa speciale tecnologia è stata sviluppata da COMPO EXPERT per ottenere un'applicazione efficiente e sicura dei nutrienti. Ciò è garantito da: la soluzione tampone del pH (che mira a mantenere un pH simile a quello della superficie fogliare), il basso potenziale osmotico (migliora

l'assorbimento delle foglie e riduce i rischi di fitotossicità) e il basso punto di deliquescenza (la soluzione impiega un periodo maggiore di tempo per asciugarsi, evitando la cristallizzazione dei nutrienti sulla superficie fogliare).

Basfoliar® MnZn Premium SL è stato appositamente studiato per migliorare il tasso di fotosintesi, la formazione di clorofilla e sostenere le reazioni enzimatiche e la sintesi di fitormoni.

Dichiarazione

Prodotto fertilizzante dell'UE

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI – PFC 1(C)(II)(b)

Mn (5,4), Mo (0,08), Zn (3,1) in soluzione

A basso tenore di cloro.

Contenuto	Nutrienti	
5,4%	Mn	manganese idrosolubile, come solfato di manganese
0,08%	Mo	molibdeno idrosolubile, come eptamolibdato d'ammonio
3,1%	Zn	zinco idrosolubile, come zinco nitrato

Questo concime contiene inoltre 1,3 % di azoto totale (N).

Tenore dichiarato dei nutrienti in massa (%).

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Condizioni di stoccaggio:

Proteggere il concime immagazzinato da gelo, luce, elevate temperature e umidità. Evitare importanti fluttuazioni termiche. Non sovrapporre più di due pedane. Osservare i pittogrammi di pericolo sul prodotto. Conservare solo nelle confezioni originali. Consumare rapidamente dopo l'apertura. Intervallo di temperatura per lo stoccaggio: 5 °C – 35 °C.

La presente confezione deve essere movimentata attenendosi alle norme del DLgs 81/08 s.m.i.

Informazioni in materia di sicurezza e ambiente:

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, rispettare le istruzioni per l'uso.

Formulazione: Soluzione.

Informazioni generali: PER USO PROFESSIONALE

Raccomandazioni per l'applicazione

Colture estensive

Applicazione prevista

Fogliare, fertirrigazione

Frequenza di applicazione

2–3 appl./ciclo

Tasso di applicazione

Dose (l/ha):

2 - 3

Momento dell'applicazione

A partire dallo stadio di 3–4 foglie, nel caso di carenze di manganese e zinco

Frutticole

Applicazione prevista

Fogliare, fertirrigazione

Frequenza di applicazione

2–3 appl./ciclo

Tasso di applicazione

Dose (l/ha):

3 - 5

Momento dell'applicazione

Sviluppo vegetativo, nel caso di carenze di manganese e zinco.

Orticole

Applicazione prevista

Fogliare, fertirrigazione

Frequenza di applicazione

2–3 appl./ciclo

Tasso di applicazione

Dose (l/ha):

2 - 4

Momento dell'applicazione

Sviluppo vegetativo, nel caso di carenze di manganese e zinco.

Forma di consegna

- taniche da 10 l

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Trasporto

- Proteggere la merce dall'umidità durante il trasporto.
- Proteggere la merce da eccessiva luce solare diretta e importanti fluttuazioni di temperatura durante il trasporto.
- Trasportare il fertilizzante solo a temperature moderate. Se necessario, utilizzare un camion con aria condizionata.
- Prendere nota di eventuali etichette di materiali pericolosi sul prodotto.

Conservazione generale

- Proteggere il fertilizzante immagazzinato dal gelo, dalla luce e dall'umidità.
- Conservare i beni all'interno di un edificio e non nelle aree esterne. Tenere le porte chiuse e coprire materiali ammucchiati.
- Proteggere il prodotto dalla pioggia e dall'acqua stagnante.
- Prendere nota delle etichette dei materiali pericolosi sul prodotto, se del caso.
- Non impilare i pallet uno sopra l'altro. Controllare l'etichetta o la scheda di sicurezza per le condizioni di trasporto e le temperature di stoccaggio appropriate.

Temperatura di conservazione

- Evitare il gelo e temperature troppo elevate.
- Evitare importanti fluttuazioni di temperatura durante lo stoccaggio.

Periodo di conservazione

- Una volta aperti, i prodotti devono essere esauriti il più rapidamente possibile.