V CELL® PLUS

PREPANELLI AD ELEVATA CARICA ELETTRICA SUPERFICIALE PER FILTRAZIONI AD ALLUVIONAGGIO

COMPOSIZIONE

Fibre di alfa cellulosa purissima a micrometria controllata.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

La realizzazione V CELL® PLUS è originata da una particolare fibra di alfa cellulosa assolutamente priva di lignina, attivata elettrostaticamente per conferirle potenziale zeta positivo. Questo trattamento ne aumenta l'efficacia nella filtrazione, perché ne vengono esaltate le caratteristiche di adsorbimento. Un successivo trattamento consente una progressiva riduzione delle dimensioni della fibra in modo da fornire alla stessa delle caratteristiche tali da soddisfare il più vasto spettro d'azione nelle filtrazioni ad alluvionaggio. In conseguenza di tutto ciò nei prepanelli V CELL® PLUS si fondono due caratteristiche di assoluto pregio: la grande capacità di ancoraggio sui setti filtranti e la facilità del distacco dagli stessi.
La purezza della materia prima garantisce la assoluta sicurezza in termini di cessioni organolettiche (sapori, odori anomali) e chimiche (calcio, metalli pesanti...).
V CELL® PLUS si presenta come un prodotto amorfo umido, di colore bianco, inodore.
È disponibile nelle seguenti tipologie:

	Cellulosa	Permeabilità	Umidità	Ceneri	pH (a 20°)	Metalli pesanti (come Pb)	Cessione di odori
	%	Darcy	%	%		ppm	
V CELL® PLUS 1	31 - 36	0.15 - 0.60	64 - 69	< 0.1	~ 7	tracce	assente
V CELL® PLUS 2	30 - 40	0.2 - 0.4	60 - 70	< 0.1	~ 7	tracce	assente
V CELL® PLUS 3	30 - 40	0.25 - 0.45	60 - 70	< 0.1	~ 7	tracce	assente
V CELL® PLUS 5	27 - 31	200 - 600*	69 - 73	-	-	tracce	assente

IMPIEGHI

La gamma V CELL® PLUS consente la più ampia adattabilità nella costituzione del prepanello nel corso della filtrazione ad alluvionaggio (filtri a pressione), in associazione con farine minerali (V MINERAL®) e/o farine fossili.

ENOLOGICA VASON

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com



V CELL® PLUS

PREPANELLI AD ELEVATA CARICA ELETTRICA SUPERFICIALE PER FILTRAZIONI AD ALLUVIONAGGIO

V CELL® PLUS 1 è indicata per filtrazioni molto strette, quasi sterili.
V CELL® PLUS 2 è la più usata per filtrazioni pre-imbottigliamento.
V CELL® PLUS 3 è indicata sia per filtrazioni medie, che per filtrazioni strette; garantisce un'ottima qualità della filtrazione anche con farine come V MINERAL 3 o V3. È molto versatile, pertanto è consigliata ove si richieda un'eccellente ritenzione, connessa a portate elevate. V CELL® PLUS 5 è adatta a filtrazioni medio-sgrossanti.
Questi prepanelli salvaguardano la salute dell'operatore di cantina, in quanto i V CELL® sono classificati come non pericolosi.

Per l'impiego di V CELL® PLUS attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

MODALITÀ D'USO

Una volta disperso V CELL® PLUS nel prodotto da filtrare o in acqua, eseguire il classico rimontaggio per formare il prepanello sulle reti del filtro a pressione.
Altro suo possibile utilizzo è in alluvionaggio, nel liquido da filtrare, per aumentare le rese di filtrazione.

DOSI

Data la loro efficacia ne possono bastare 300 - 500 g per metro quadro di superficie filtrante nella costituzione del prepanello. Per vini difficili da filtrare anche 1 - 1,2 kg per metro quadro. In alluvionaggio 20-30 g/hL in aggiunta ad altri coadiuvanti di filtrazione.

CONFEZIONI

3 sacchetti in PE, sottovuoto, in scatole da 15 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.

ENOLOGICA VASON

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com